

Spijlenhekwerk type Sicuro



Deci Wand Systems B.V.
Bedrijvenweg 12
2351 BC Leiderdorp
tel 0715897374
www.deciwand.nl

Versie VD062018
Wijzigingen voorbehouden



Spijlenhekwerk Sicuro	Uitvoering						
	Type	100	125	150	180	200	250
Hoogte							
Hoogte		1000	1250	1500	1800	2000	2500
Staanders							
Staanders		60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Spijlenvak							
Spijlen afmeting vierkant		25x25	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25
Spijlenafgeschuindbovenligger		-	-	ja	ja	ja	ja
Slootvak							
Recht 90 graden		-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden		-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte		-	-	1000	1000	1000	1000
Taludvak							
Taludvak		ja	ja	ja	ja	ja	ja

Alle afmetingen in ca. mm

Technische specificaties

Conservering	Sendzimir verzinkt en daarna gecoat volgens het Duplex systeem. Optioneel verkrijgbaar in thermisch verzinkt. Standaard coatkleuren: groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
Verbinding	De vakken worden door middel van kunststof proppen en M8 doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.
Spijlenvak	Ronde spijlen door de boven- en onderligger gevoerd en aan de bovenzijde afgeschuind vanaf een hoogte van 1500 mm. Spijlen h.o.h. 150 mm. Afmeting liggers: 60 x 40 mm. Afmeting spijlen: 25 x 25 mm.
Staanders	Staanders h.o.h. 3005 mm, ca. 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.
Hoogteverschillen	Hoogteverschillen in het terrein: opvangen door trapsgewijze montage of door middel van taludvakken.
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • geprofileerde verankeringsplaat. • voetplaat rond 150 mm, 3 ankers of vierkant 160 x 160 mm, 4 ankers. • overklimbeveiliging: 2 of 3 rijen puntdraad of stachelband, 1 rij roterende punten (ca. 60 mm of 120 mm) of een enkele of dubbele rij rollende puntenkam.